



Staco Nederland B.V.

St. Jozefweg 68

5953 JP, REUVER

Tel: 077 -474 29 29

Fax:

Email: info@stacoroosters.nl

www: <https://stacoroosters.nl/home-1>



AP-30 Metalen perforooster - vloerpaneel

v102, 2019-02-20

Fabrikant: Staco Nederland B.V.

Beoogd gebruik:

Producteigenschappen:

Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-2) (nr.): S235 JR.

Corrosievast staal­soort en -kwaliteit (NEN-EN 10088-2): 1.4401 (AISI 316).

Aluminiumsoort en -kwaliteit (NEN-EN 573-3) (EN AW): EN AW-5754 (AlMg3).

Materiaal:

Uitvoering: perforooster.

Vorm: vierkant.

Vorm: rechthoekig.

Vorm:

Materiaaldikte (d) (mm): 1,5.

Materiaaldikte (d) (mm): 2,0.

Materiaaldikte (d) (mm): 2,5.

Materiaaldikte (d) (mm):

Paneellengte (mm):

Paneel­breedte (mm): 150.

Paneel­breedte (mm): 200.

Paneel­breedte (mm): 250.

Paneel­breedte (mm): 300.

Paneel­breedte (mm):

Paneeldikte (mm): 40.

Paneeldikte (mm): 50.

Paneeldikte (mm): 75.

Paneeldikte (mm):

Perforatie: GES dicht doorgedrukt, $\varnothing 11$ mm, h.o.h. 20/25 mm, hoog 3 mm.

Perforatie: RUN antislip, 2x $\varnothing 8$ mm, h.o.h. 30/50 mm, hoog 3 mm en afwatering, $\varnothing 11$ mm, h.o.h. 15/25 mm, diep 3 mm.

Perforatie: OFF antislip, $\varnothing 11$ mm, h.o.h. 30/50 mm, hoog 3 mm en afwatering, 2x $\varnothing 6$ mm, h.o.h. 18/30 mm, diep 3 mm.

Uitvoering zijkant(en): zetting A, recht.

Uitvoering zijkant(en): zetting B, 15 mm omgezet.

Uitvoering zijkant(en): zetting B, 25 mm omgezet.

Uitvoering zijkant(en):

Oppervlakte­behandeling (NEN-EN-ISO 1461): thermisch verzinkt.

Oppervlakte­behandeling: gebeitst en gepassiveerd.

Oppervlakte­behandeling:

Afwerking: gepoedercoat.

Afwerking: geanodiseerd.

Afwerking:

Kleur (RAL):

Kleur:

Toebehoren:

Bevestigings­materiaal: klemset.

Bevestigings­materiaal: J-haakset.

Bevestigings­materiaal: U-haakset.

Bevestigings­materiaal: koppelset.

Bevestigings­materiaal: ingelaste plaat.

Bevestigings­materiaal: aangelaste plaat.

Bevestigings­materiaal: gaten in rand.

Bevestigings­materiaal: