



Staco Nederland B.V.
St. Jozefweg 68
5953 JP, REUVER

Tel: 077 -474 29 29

Fax:

Email: info@stacoroosters.nl

www: <https://stacoroosters.nl/home-1>



TR 3-30 Metalen traptrede RR/RH - roostertrede

v101, 2016-05-11

Fabrikant: Staco Nederland B.V.

Beoogd gebruik:

Producteigenschappen:

Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-2) (nr.): S235 JR.

Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-2) (nr.): S355 JR.

Corrosievast staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10088-2): 1.4301 (AISI 304).

Corrosievast staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10088-2): 1.4404 (AISI 316L).

Aluminiumsoort en -kwaliteit (NEN-EN 573-3) (EN AW): EN AW-5754 (AlMg3).

Materiaal:

Uitvoering: persrooster.

Vorm: rechte trede.

Vorm: spiltrede.

Vorm:

Dikte trede (mm): 30.

Breedte trede (mm): 240.

Breedte trede (mm): 270.

Breedte trede (mm): 305.

Breedte trede (mm):

Lengte trede (mm): 800.

Lengte trede (mm): 900.

Lengte trede (mm): 1.000.

Lengte trede (mm): 1.200.

Lengte trede (mm):

Draagstaven: vlak TR.

Draagstaven: gekarteld TR.AD.

Afmetingen draagstaven (hxb) (mm): 30x3.

Vulstaven: vlak TR.

Vulstaven: gekarteld TR.AV.

Afmetingen vulstaven (hxb) (mm): 10x2.

Maaswijdte (mm): 33,33x33,33.

Maaswijdte (mm):

Uitvoering voorzijde: met aantrede profiel.

Uitvoering voorzijde:

Uitvoering achterzijde: profielomranding, hoog 30 mm.

Uitvoering zijkant(en): schetsplaten 70x3 mm.

Oppervlaktebehandeling (NEN-EN-ISO 1461): thermisch verzinkt.

Oppervlaktebehandeling: gebeitst en gepassiveerd.

Oppervlaktebehandeling:

Afwerking: gepoedercoat.

Afwerking: geanodiseerd.

Afwerking:

Kleur (RAL):

Kleur:

Onderdelen:

Bevestigingsmateriaal:

.....