



Staco Nederland B.V.
St. Jozefweg 68
5953 JP, REUVER

Tel: 077 -474 29 29

Fax:

Email: info@stacoroosters.nl

www: <https://stacoroosters.nl/home-1>



RR 3-30 Metalen persrooster - wandpaneel

v101, 2016-05-11

Fabrikant: Staco Nederland B.V.

Beoogd gebruik:

Producteigenschappen:

Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-2) (nr.): S235 JR.

Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-2) (nr.): S355 JR.

Corrosievast staal­soort en -kwaliteit (NEN-EN 10088-2): 1.4301 (AISI 304).

Corrosievast staal­soort en -kwaliteit (NEN-EN 10088-2): 1.4404 (AISI 316L).

Aluminiumsoort en -kwaliteit (NEN-EN 573-3) (EN AW): EN AW-5754 (AlMg3).

Materiaal:

Uitvoering: persrooster.

Vorm: vierkant.

Vorm: rechthoekig.

Vorm:

Paneellengte (mm):

Paneelhoogte (mm):

Paneeldikte (mm): 30.

Draagstaven: vlak RR.

Draagstaven:

Afmetingen draagstaven (hxb) (mm): 30x3.

Afmetingen draagstaven (hxb) (mm):

Vulstaven: vlak RR.

Vulstaven:

Afmetingen vulstaven (hxb) (mm): 10x2.

Afmetingen vulstaven (hxb) (mm):

Maas­wijdte (mm): 33,33x33,33.

Maas­wijdte (mm):

Randen paneel: Staco profiel, dik 1,5 mm.

Randen paneel: platte strip, dik 3 mm.

Randen paneel: platte strip, dik 5 mm.

Randen paneel:

Oppervlak­te­be­han­de­ling (NEN-EN-ISO 1461): thermisch verzinkt.

Oppervlak­te­be­han­de­ling: gebeitst en gepassiveerd.

Oppervlak­te­be­han­de­ling:

Afwerking: gepoedercoat.

Afwerking: geanodiseerd.

Afwerking:

Kleur (RAL):

Kleur:

Onderdelen:

Bevestigings­ma­te­riaal: ingelaste plaat.

Bevestigings­ma­te­riaal: aangelaste plaat.

Bevestigings­ma­te­riaal: bedhaak­spinning in rand.

Bevestigings­ma­te­riaal: gaten in rand.

Bevestigings­ma­te­riaal:

.....